



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座: PPA(UL94V-0)  
 手柄: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻  
 軸套: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻  
 鐵殼: 不銹鋼  
 支架: 黃銅, 鍍錫  
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

# 广东科斯达开关厂

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12	FINISH	MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	01/03/12	1 : 1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Tony Kao	01/03/12	1 of 1		B

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	圖面校核, 標註尺寸更新	Frank Wu	01/03/12

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2 Above 5 ~ 15 ±0.3 Above 15 ~ 30 ±0.4 Above 30 ~ 50 ±0.5 Angle ±0.3	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
------------------------------------	---	--------------	-------	----