



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

广东科斯达开关厂

				DRAWN BY: Frank Wu			DATE: 01/03/12		MATL		TITLE: SWITCH		
				CHECKED BY: Jacky Chen			DATE: 01/03/12		FINISH		MODLE: TOGGLE ROCKER SWITCH		
				APPROVED BY: Tony Kao			DATE: 01/03/12		SCALE: 1:1		DWG NO.		
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:			3RD. ANGEL'S		UNITS: MM		SHEET NO. 1 of 1		
				Up to 5 ±0.2							PART NO.		
				Above 5 ~ 15 ±0.3							VER: A4		
				Above 15 ~ 30 ±0.4							B		
				Above 30 ~ 50 ±0.5									
				Angle ±0.3									
ITEM NO.				DESCRIPTION				DRAWN		DATE			
1				圖面料號·標註尺寸更新				Frank Wu		01/03/12			