



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座: PPA(UL94V-0)
 手柄: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 軸套: 黃銅或鋅合金, 鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼: 不銹鋼
 支架: 黃銅, 鍍錫
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

广东科斯达开关厂

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|----------------------|
| DRAWN BY: | DATE | MATL | TITLE | SWITCH |
| Frank Wu | 01/03/12 | FINISH | MODLE | TOGGLE ROCKER SWITCH |
| CHECKED BY: | DATE | SCALE | DWG NO. | SIZE |
| Jacky Chen | 01/03/12 | 1 : 1 | | A4 |
| APPROVED BY: | DATE | SHEET NO. | PART NO. | VER |
| Tony Kao | 01/03/12 | 1 of 1 | | B |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------|-------|----|
| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: | Up to 5 ±0.2 | 3RD. ANGEL'S | UNITS | MM |
| | Above 5 ~ 15 ±0.3 | | | |
| | Above 15 ~ 30 ±0.4 | | | |
| | Above 30 ~ 50 ±0.5 | | | |
| | Angle ±0.3 | | | |

| | | | |
|----------|-------------|----------|----------|
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE |
| 1 | 圖面料號・標註尺寸更新 | Frank Wu | 01/03/12 |