



- 技術特性**
- 1、規格: 3A 125VAC; 1.5A 250VAC
  - 2、接觸電阻: 小于20mΩ
  - 3、絕緣電阻: 500VDC 不低於1000MΩ
  - 4、耐電壓: 1000VAC, 1分鐘
  - 5、工作溫度: -25℃ ~ +85℃
  - 6、電氣壽命: 10,000次以上
  - 7、機械壽命: 40,000次以上

**材質**

基座: PPA(UL94V-0)  
 搖臂: PA66(UL94V-0), 白色或黑色  
 軸套: 黃銅, 鍍鎳  
 鐵殼: 不銹鋼  
 支架: 黃銅, 鍍錫  
 接觸片/端子: 銅合金, 鍍銀或鍍金

# 广东科斯达开关厂

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	圖面校核, 標註尺寸更新	Frank Wu	01/03/12

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
	Above 5 ~ 15 ±0.3			
	Above 15 ~ 30 ±0.4			
	Above 30 ~ 50 ±0.5			
	Angle ±0.3			

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12	FINISH	MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	01/03/12	1 : 1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Tony Kao	01/03/12	1 of 1		B