



技術特性

- 1、規格：3A 125VAC;1.5A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於1000MΩ
- 4、耐電壓：1000VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 搖臂：PA66(UL94V-0),白色或黑色
 軸套:黃銅,鍍鎳
 鐵殼:不銹鋼
 支架:黃銅,鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

广东科斯达开关厂

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
1	圖面料號・標註尺寸更新	Frank Wu	01/03/12

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:		Up to 5 ±0.2	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
		Above 5 ~ 15 ±0.3			
		Above 15 ~ 30 ±0.4			
		Above 30 ~ 50 ±0.5			
		Angle ±0.3			

DRAWN BY:	DATE	MATL	TITLE	SWITCH
Frank Wu	01/03/12	FINISH	MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	01/03/12	1 : 1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Tony Kao	01/03/12	1 of 1		B