



技術特性

- 1、規格：3A 125VAC;1.5A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于 $20\text{m}\Omega$
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低於 $1000\text{M}\Omega$
- 4、耐電壓：1000VAC,1分鐘
- 5、工作溫度： $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅，鍍鉻
 軸套：黃銅，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

广东科斯达开关厂

				DRAWN BY: Frank Wu		DATE: 01/03/12		MATL		TITLE: SWITCH	
				CHECKED BY: Jacky Chen		DATE: 01/03/12		FINISH		MODLE: TOGGLE ROCKER SWITCH	
				APPROVED BY: Tony Kao		DATE: 01/03/12		SCALE: 1:1		DWG NO.	
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:		3RD. ANGEL'S		UNITS: MM		SHEET NO. 1 of 1	
				Up to 5 ±0.2		Above 5 ~ 15 ±0.3		Above 15 ~ 30 ±0.4		PART NO.	
				Above 30 ~ 50 ±0.5		Angle ±0.3				SIZE: A4	
				DRAWN: Frank Wu		DATE: 01/03/12				VER: B	
				DESCRIPTION: 圖面校核·標註尺寸更新							