





Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim P	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim L	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	31.90


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG



P.C.B LAYOUT



SECTION A-A



- 1、在所有操作过程前，请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊：推荐焊锡温度在250±5℃，3~5秒钟。
- 3、手焊：使用30瓦烙铁控制温度在320℃，焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊：（SMT型）回流炉最高温度为260℃，温度为240℃时，最长时间不超过20秒（如图）

- 一、材质说明：
- ①拨柄：耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
  - ②上盖：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
  - ③底座：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
  - ④端子：磷青铜，镀金
  - ⑤触点弹片：铍青铜，镀金
- 二、性能说明：
- 额定电流  
常开关状态下.....25mA, 24VDC  
不常开关状态下.....100mA, 50VDC
  - 接触电阻  
初始值.....50mΩ Max  
测试后.....100mΩ Max
  - 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
  - 耐压.....500VDC/1 minute
  - 拨动力.....1000g Max
  - 拨动行程.....0.8mm
  - 机械寿命.....5000 cycles
  - 电气寿命.....3000 cycles
  - 使用温度.....-40℃~+85℃
  - 储存温度.....-40℃~+85℃

### DAP-X-X



尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.5	X'	±5'
.X	±0.3	.X'	±3'
.XX	±0.1	.XX'	±1'
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图样编号	HZ20C0003		

投影法	品名
第一角	DAP
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	DAP

# 广东科斯达开关厂