



技術特性

- 1、規格：5A 125VAC;2A 250VAC
- 2、接觸電阻：小于20mΩ
- 3、絕緣電阻：500VDC 不低于1000MΩ
- 4、耐電壓：1500VAC,1分鐘
- 5、工作溫度：-25℃ ~ +85℃
- 6、電氣壽命：10,000次以上
- 7、機械壽命：40,000次以上

材質

基座：PPA(UL94V-0)
 手柄：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 軸套：黃銅或鋅合金，鍍鎳或鍍鉻
 鐵殼：不銹鋼
 支架：黃銅，鍍錫
 接觸片/端子：銅合金，鍍銀或鍍金

广东科斯达开关厂

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|----------|------------------------------------|--|--|----------------|--|------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | DRAWN BY: Frank Wu | | | DATE: 01/03/12 | | MATL | | TITLE: SWITCH | |
| | | | | CHECKED BY: Jacky Chen | | | DATE: 01/03/12 | | FINISH | | MODLE: TOGGLE ROCKER SWITCH | |
| | | | | APPROVED BY: Tony Kao | | | DATE: 01/03/12 | | SCALE: 1:1 | | DWG NO. | |
| | | | | TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: | | | 3RD. ANGEL'S | | UNITS: MM | | SHEET NO. 1 of 1 | |
| | | | | Up to 5 ±0.2 | | | | | | | SIZE: A4 | |
| | | | | Above 5 ~ 15 ±0.3 | | | | | | | VER | |
| | | | | Above 15 ~ 30 ±0.4 | | | | | | | B | |
| | | | | Above 30 ~ 50 ±0.5 | | | | | | | | |
| | | | | Angle ±0.3 | | | | | | | | |
| ITEM NO. | DESCRIPTION | DRAWN | DATE | | | | | | | | | |
| 1 | 圖面校核·標註尺寸更新 | Frank Wu | 01/03/12 | | | | | | | | | |