



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

| 气候等级<br>Climate<br>Grade | 额定值<br>Rated<br>Values | 接触电阻<br>Contact<br>Resistance | 耐电压<br>Dielectric<br>Strength | 绝缘电阻<br>Insulation<br>Resistance | 动作力<br>Operating<br>Force | 寿命<br>Life | 盐雾试验<br>Salt mist<br>Test |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| -25℃ 至 +75℃              | 30V DC, 30mA           | ≤0.03 Ω                       | 250V AC                       | ≥100M Ω                          | 260gf±50gf                | 10W times  | 12±1 hours.               |

|   |      |      |   |      |             |
|---|------|------|---|------|-------------|
| 7 | 圆帽   | ABS  | 1 | 光油白漆 | A0812圆环     |
| 6 | 按钮   | PA66 | 1 | 瓷白   | 借A0810      |
| 5 | 塑盖   | PA66 | 1 | 黑色   | 借A0810      |
| 4 | LED灯 |      | 1 | 透明   | 借A0810红光    |
| 3 | 弹片   | 复银   | 1 | Ag   | 借A0601(φ5)  |
| 2 | 塑座   | PA66 | 1 | 黑色   | 借A0810(8x8) |
| 1 | 卡件   | H62  | 1 | Ag   | 借A0810      |

| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备注 |
|----|------|----|----|----|-------|----|
|----|------|----|----|----|-------|----|

## 广东科斯达开关厂

### 带灯轻触外形图

|      |     |    |      |    |    |    | >20~   | ±0.15 |
|------|-----|----|------|----|----|----|--------|-------|
|      |     |    |      |    |    |    | >10~20 | ±0.10 |
|      |     |    |      |    |    |    | >5~10  | ±0.05 |
|      | A/0 |    |      |    |    |    | ~5     | ±0.03 |
| 变更单号 | 版本  | 日期 | 内容描述 | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差   |       |

|    |        |          |          |
|----|--------|----------|----------|
| 设计 | 易光明    | 19.04.22 | 产品<br>型号 |
| 审核 | 张厚富    | 19.04.22 |          |
| 批准 | 张厚军    | 19.04.22 | 产品<br>料号 |
| 比例 | 3:1    | 单位       | mm       |
| 页码 | 1 OF 1 | A4       |          |