



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	7.5方帽	ABS	1	银白	借A0637下电源
6	——	定位板	PA66	1	黑色	A0670
5	——	LED 灯		1	透明	A0670蓝光长负短正
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
----	------	----	----	----	-------	----

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03

带灯轻触外形图

设计	易光明	20.03.24	产品 型号	7.6×13L 7.5右电源方帽蓝光260g10W侧插			
审核	张厚富	20.03.24					
批准	张厚军	20.03.24					
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	