



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±30gf	10W times	12±1 hours.

6	——	φ8.2小圆帽	ABS	1	银白	电源标识
5	——	LED 灯		1	透明	借A0635蓝光
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630 (6X6防水)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630 (6X9塑座)
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

带灯轻触 外形图

						>20~	±0.15		
						>10~20	±0.10		
						>5~10	±0.05		
						~5	±0.03		
变更单号	版本	日期	内容描述			变更	审核	批准	未注公差

设计	易光明	17.11.03	产品 型号	6×10.3H 圆帽蓝灯260g10W插脚			
审核	张厚富	17.11.03					
批准	张厚军	17.11.03					
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	