




电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
6	——	LED灯		1	黄色	借用A0635白光
5	——	斜边按钮	POM	1	本白	借用A0667
4	——	护套	PA66-G30	1	灰色	通用A0638
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630(6x9H防水)
2	——	塑座	PA66-G30	1	黑色	借A0630(6x9H塑座)
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0630

# 广东科斯达开关厂

## 带灯轻触 外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
							>20~ ±0.15
							>10~20 ±0.10
							>5~10 ±0.05
							~5 ±0.03

设计	易光明	18.05.23	产品 型号	6×9.7H 灰护套白灯260g10W插脚(斜边钮)
审核	张厚富	18.05.23		
批准	张厚军	18.05.23		
比例	3:1	单位	页码	1 OF 1