



元件面孔位图



电原理图



轻触开关主要技术指标： Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC,30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260±50gf	10W times	12±1 hours.





序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
7	——	透明片	PVC	1	透明	借A0637-1
6	——	方透帽	ABS	1	本白	借A0637-1
5	——	LED灯		1	黄色	借A0635白光
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0630
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	
							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03

带灯轻触外形图

设计	易光明	18.08.28	产品型号		
审核	张厚富	18.08.28	产品料号	6×10.2H 方透帽白灯260g10W插脚	
批准	张厚军	18.08.28			
比例	3:1	单位 mm	页码	1 OF 1	A4