


开孔尺寸

1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG，红色为正极，黑色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N，拔出力5-20N，接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1. 线长：100mm
2. 线号：1007 24号线
3. 颜色：红，蓝，绿，黑
4. 外壳材质：PVC
5. 端子：可定制

 **广东科斯达电子科技有限公司**
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S  UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	06/13/14			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	USB
Jacky Chen	06/13/14			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Tony Kao	06/13/14	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R1

1	更新材質	Jack	061314
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE