



开板尺寸

- 1.防水圈材料硅胶，硬度30°，防水等级IPX5可取消防水圈。
- 2.引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
- 3.产品包胶绝缘层为黑色。
- 4.接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
- 5.插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
- 6.符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

4	更新pcb layout尺寸	Jack	083019
3	新增pcb layout尺寸	Jack	082919
2	更新料號	Jack	061219
1	更新圖面樣式及尺寸	Jack	091818
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Ming Ming Zou	11/19/14			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	USB C TYPE
Ning Ning Su	11/19/14			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jia Xiang	11/19/14	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R4