



C					
B		PA	宝石红3003	1PCS	
A		黄铜片	镀金	2PCS	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT

### 说明:

- 产品在单次焊线加工不得超过10秒, 否则会出现高温氧化焊不上。
- 允许承载电流30~50A, 工作温度-30°~120°.
- 此产品与相应的公插配对使用。

				<b>广东科斯达电子科技有限公司</b> KSDKG Guangdong Keside Electronic Technology Co., Ltd.				DRAWN BY: Ming Ming Zou		DATE: 6/8/23		MAT'L		TITLE: JACK											
				TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: <table border="0" style="font-size: small;"> <tr> <td>Up to 5</td> <td>±0.2</td> </tr> <tr> <td>Above 5 ~ 15</td> <td>±0.3</td> </tr> <tr> <td>Above 15 ~ 30</td> <td>±0.4</td> </tr> <tr> <td>Above 30 ~ 50</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td>Angle</td> <td>±0.3°</td> </tr> </table>				Up to 5	±0.2	Above 5 ~ 15	±0.3	Above 15 ~ 30	±0.4	Above 30 ~ 50	±0.5	Angle	±0.3°	CHECKED BY: Ning Ning Su		DATE: 6/8/23		FINISH		MODLE: T型母插头 宝石红	
Up to 5	±0.2																								
Above 5 ~ 15	±0.3																								
Above 15 ~ 30	±0.4																								
Above 30 ~ 50	±0.5																								
Angle	±0.3°																								
				3RD. ANGEL'S  UNITS: MM				APPROVED BY: Jia Xiang		DATE: 6/8/23		SCALE: 1:1		DWG NO.: GD-DC-TX-01M		SIZE: A4									
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE					SHEET NO.: 1 of 1		PART NO.:		VER: R4													