



C		PA	宝石红3003	1PCS	
B		铜弹片	镀镍	2PCS	
A		黄铜片	镀金	2PCS	
序号 NO.	材料编号 MATERIAL NO.	材料品名规格 MATERIAL NAME	表面颜色 FINISH	数量 QUANTITY	重量 WEIGHT

### 说明:

- 产品在单次焊线加工不得超过10秒, 否则会出现高温氧化焊不上。
- 允许承载电流30~50A, 工作温度-30°~120°.
- 此产品与相应的母插配对使用。

				<b>广东科斯达电子科技有限公司</b> KSDKG Guangdong Keside Electronic Technology Co., Ltd.				DRAWN BY: Ming Ming Zou		DATE: 6/8/23		MAT'L		TITLE: JACK	
								CHECKED BY: Ning Ning Su		DATE: 6/8/23		FINISH		MODLE: T型公插头 宝石红	
				APPROVED BY: Jia Xiang		DATE: 6/8/23		SCALE: 1:1		DWG NO.: DC-TX-01G		SHEET NO.: 1 of 1			
				PART NO.:								SIZE: A4			
												VER: R4			

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	Above 5 ~ 15 ±0.3	Above 15 ~ 30 ±0.4	Above 30 ~ 50 ±0.5	Angle ±0.3°	3RD. ANGEL'S	UNITS	MM
------------------------------------	--------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------	-------	----