



瞬间电流: 90A
 额定电流: 45A
 额定电压: DC500V
 接触电阻: 0.3mΩ
 绝缘材质: PA
 工作温度: -20℃-120℃
 推荐线规: 10AWG
 推荐使用次数: 1000TIMES
 阻燃等级: UL94-V2

产品型号		GD-TX90U-M/-F (UL认证)	
额定电流	45A	瞬间电流	90A
接触电阻	0.4mΩ	额定电压	DC500V
金属材质	铜镀金	绝缘材质	PA
工作温度	-20℃ to 120℃	阻燃等级	UL94 V0
推荐线规	10AWG	推荐使用次数	100tims

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新材質	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸標示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519

广东科斯达电子科技有限公司
 KSDKG Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
 3RD. ANGEL'S
 UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	JACK
Ming Ming Zou	6/8/23		JACK	
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	TX connector
Ning Ning Su	6/8/23			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	TX-90G-W
Jia Xiang	6/8/23	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	
		1 of 1		

SIZE
 A4
 VER
 R4