



安装孔示意图

安装孔示意图

母座

公座

产品型号		GD-TX30U-M/-F (UL认证)	
额定电流	15A	瞬间电流	30A
接触电阻	1.0mΩ	额定电压	DC500V
金属材质	铜镀金	绝缘材质	PA
工作温度	-20°C to 120°C	阻燃等级	UL94 V0
推荐线规	18AWG	推荐使用次数	100times

广东科斯达电子科技有限公司
KSDKG Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY: Ming Ming Zou 6/8/23
 CHECKED BY: Ning Ning Su 6/8/23
 APPROVED BY: Jia Xiang 6/8/23

MATL TITLE JACK
 FINISH MODLE -TX connector
 SCALE 1:1 DWG NO. -TX30 series
 SHEET NO. 1 of 1 PART NO. -TX-N30V-W

SIZE A4
 VER R4

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE
4	更新材质	Jack	050420
3	更新尺寸	Jack	121119
2	更新尺寸标示位置	Jack	082719
1	更新尺寸	Jack	080519