



产品说明:
 ◆ 锌合金锁壳, 锁芯, 亮铬电镀
 ◆ 铜材质铣双边平钥匙, 镀镍, 钥匙单抽, 2把钥匙, 钥匙号2801, 钥匙转向为12-3
 ◆ 4支端子, 通电方式off-on
 电讯: 3点 (1-2通电, 3-4通电)
 ◆ 锁头固定方式为锌合金六角螺母

开关说明:
 ▼ = 反弹位置
 ● = 钥匙在此位置上不可以拔出
 ⊙ = 钥匙可以在此位置上拔出
 ▼ 或 ● 或 ⊙ = 停止位置

Fig No	Lock Number	Pole	Positions	Terminals	Key Pulls	Turn	⬆	➡	Type
1	S286A-1	2	2	4	1	90°	Off	On	DPST
2	S286A-2	2	2	4	2	90°	Off	On	DPST
3	S286B-1	2	2	4	1	90°	On	On	SPDT
4	S286B-2	2	2	4	2	90°	On	On	SPDT

广东科斯达电子科技有限公司
 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	SWITCH
Jack Lu	12/27/22	FINISH	MODLE	TACT SWITCH WITH LED
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jacky Chen	12/27/22	1 : 1	PART NO.	A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.		VER
Tony Kao	12/27/22	1 of 1		R

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE