

**主要技术特性要求:**

**1. 使用条件:**

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 95% (40℃)

**2. 额定负荷:** 2A 12V DC

**3. 接触电阻:** ≤30mΩ


**4. 绝缘电阻:** ≥100MΩ

**5. 耐压:** AC250V (50Hz) 1min

**6. 插拔力:** 5-35N

**7. 寿命:** 5000次

**PCB板安装孔图**



10	铜壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4				普通公差		广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影		品名	MDC微型端子	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	绘图		核对		型号			
				X	±0.25	日期	2013.04.15	核准		图号			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°						S端子 DIN插座	