




A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J



SCHEMATIC LAYOUT



- 主要技术特性要求:
- 使用条件:  
环境温度: -25~70℃  
相对湿度: 90% (40℃)
  - 额定负荷: DC250V 1A
  - 接触电阻: ≤0.03Ω
  - 绝缘电阻: ≥100MΩ
  - 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
  - 插拔力: 10~50N
  - 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

 **广东科斯达电子科技有限公司**  
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡侬插座  
外形图

设计	LCB	日期	2019-9-29	产品	
审核		日期		型号	
批准		日期		产品	
比例		单位	mm	料号	
				页码	页码
				A4	