



主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $90\% (40^{\circ}\text{C})$

2. 额定负荷: DC30V

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 2000\text{M}\Omega$

5. 耐 压: AC2700V (50Hz) 1min

6. 寿 命: 3000次

| 5 | 负极触片 | 磷铜QSn6.5-0.1 | 2 | 镀银 | | |
|----|------|--------------|-----|-----|-------|-----|
| 4 | 正极触片 | 磷铜QSn6.5-0.1 | 2 | 镀银 | | |
| 3 | 后盖 | PA66 | 1 | 黑色 | | |
| 2 | 锁片 | 黄铜H62 | 1 | 镀铜锡 | | |
| 1 | 基座 | PA66 | 1 | 黑色 | | |
| 序号 | 零件料号 | 名 称 | 材 料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备 注 |

 **广东科斯达电子科技有限公司**
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

| | | | | | | 角度 | $\pm 5^{\circ}$ | 音响插 座外形 图 | |
|------|-----|-----|---------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | | | | | $>30\sim$ | ± 0.45 | | |
| | | | | | | $>10\sim 30$ | ± 0.35 | | |
| | | | | | | ~ 10 | ± 0.25 | | |
| 变更单号 | 版 本 | 日 期 | 内 容 描 述 | | | 变 更 | 审 核 | 批 准 | 未 注 公 差 |

| | | | | |
|----|-----|-----------|---------|--------------------|
| 设计 | 日期 | 2019-10-4 | 产 品 型 号 | SPEAKON 连接器 |
| 审核 | 日期 | | 产 品 料 号 | |
| 批准 | 日期 | | | |
| 比例 | 单 位 | m m | 页 码 | 1 OF 1 |

